

<b>Prachový kryt:</b>	<b>Papír</b>
<b>Kostra cívky:</b>	<b>CFK</b>
<b>Středička:</b>	<b>Nomex</b>
<b>Membrána:</b>	<b>PFP</b>
<b>Těsnění:</b>	<b>Pěna</b>
<b>Košík:</b>	<b>Hliník</b>
<b>Doporučený objem (SB):</b>	22 l (min.)
<b>Rezonanční frek. v boxu:</b>	46 Hz
<b>X-Max (lineární):</b>	15 mm
<b>X-Max:</b>	25 mm
<b>Stejnoseměrný odpor:</b>	3,3 Ω
<b>Jmenovitá impedance:</b>	4 Ω
<b>Rezonanční frekvence:</b>	34,54 Hz
<b>Průměr kmitací cívky:</b>	65 mm
<b>Výška kmitací cívky:</b>	38 mm
<b>Mechanický čin. jakosti:</b>	10,8
<b>Mechanický čin. jakosti:</b>	0,6
<b>Mechanický čin. jakosti:</b>	0,56
<b>Hmotnost membrány:</b>	104,31 g
<b>Plocha membrány:</b>	346 cm <sup>2</sup>
<b>Mechanický odpor:</b>	2,1 kg/s
<b>Poddajnost závěsu:</b>	0,2 mm/N
<b>Silový faktor:</b>	11,2 Tm
<b>Ekvivalentní objem:</b>	34,23 dm <sup>3</sup>
<b>Účinnost:</b>	0,23 %
<b>Char. citlivost 1 W/1 m:</b>	85,58 dB
<b>Char. citlivost 2,83/1 m:</b>	89,43 dB
<b>Vnější průměr:</b>	279 mm
<b>Instalační průměr:</b>	236 mm
<b>Instalační hloubka:</b>	148 mm



# AEROSPACE 10

NEXT LEVEL CAR AUDIO SUBWOOFER

