

## **Bilt Hamber Hydra-Wax**

### **Hodně odolný tekutý karnaubský vosk Bilt Hamber Hydra-Wax**

Bilt Hamber Hydra-Wax je vynikající tekutý vosk pro konečnou ochranu vyleštěného laku. Vysoce kvalitní karnaubský vosk T1 se používá jako páteř k poskytnutí hloubkového a bohatého lesku. Pro dosažení dokonalého hladkého skleněného povrchu by lak měl být v bezvadném stavu. To lze snadno dosáhnout použitím Korrosolu a Auto-Clay. Tento výrobek nabízí dlouhou životnost, bude pokračovat v odpuzování vody ještě dlouho tam, kde běžné vosky už přestávají fungovat. Pro nejdelší trvanlivost vosku se doporučuje čištění laku pomocí čističe laku, před nanesením vosku.

### **Neabrazivní a špínu odpuzující vosk Bilt Hamber Hydra-Wax**

Hydra-Wax je zvláště dobrou volbou pro ty, kdo vyžadují snadnou aplikaci a výbornou odpudivost vody. Hydra-Wax je se skvělý pro všechny ty, které detailing baví, mají ho jako koníček a rádi nanášejí vosk třeba jednou týdně. Pro ty je tento produkt přímo ideální. Součástí balení je také 1 aplikátor Bilt Hamber a mikrovlákná utěrka Bilt Hamber.

### **Vlastnosti vosku Bilt Hamber Hydra-Wax**

- Kvalitní, lehce použitelná ochrana laku
- Neobsahuje abraziva
- Překonává ve výdrží i dražší tuhé vosky
- 50 % karnaubského vosku více než v tuhých produktech
- Odolnost proti saponátům
- Baleno v hliníkové lahvi

### **Návod k použití vosku Bilt Hamber Hydra-Wax**

Důkladně omyjte vozidlo vodou s autošamponem, používejte pouze šampony bez soli. Nepoužívejte šampony s voskem nebo sealantem. Vysušte auto sušícím ručníkem. Vosk Bilt Hamber Hydra-Wax není abrazivní leštěnka, pokud je lak vybledlý, drsný, nebo nebyl po dlouhou dobu leštěn, bude před aplikací nutné použít čistící a leštící přípravky nebo Clay. Namočte dodávaný aplikátor pod tekoucí vodu. Vymáchejte aplikátor – měl by se zachovat vlhký. Aplikátorem naberte velmi malé množství vosku a aplikujte na vozidlo tak, aby se aplikátor pohyboval rovnoměrně – vlhkost zadržena v aplikátoru bude mazat povrch a bude tak zaručena velmi malá spotřeba vosku. Neměli byste vidět kapičky vody, když aplikujete vosk, pokud tomu tak je, pak je aplikátor příliš vlhký. Aplikujte opatrně pomocí aplikátoru v kruhovém pohybu. Pracujte vždy ve stínu a voskujte pouze tehdy, pokud je karoserie chladná. Ujistěte se, že aplikátor zůstává během aplikace čistý – v případě potřeby jej umyjte šamponem pro vozidlo, důkladně ho opláchněte a vymačkejte, dokud nebude vlhký, než budete pokračovat. Při aplikaci na kovy není nutné zvlhčovat. Po 5–10 minutách můžete vosk setřít mikrovláknou utěrkou.