

6,5" / 16,5 cm středobas s dvojitou kmitací cívkou (na prodej pouze po párech)



Balení obsahuje vhodný terminál s předpřipravenými konektory

Technická data:

Výkon:	RMS / Max.	100/200 Watt
Impedance:	Z	2 x 2 Ohmy
Průměr kmitací cívky:	Ø	38,8 mm
Výška závěsu kmitací cívky:		16 mm
Max. lineární odchylka:	<i>X_{max}</i>	+/- 5mm
Plocha membrány:	<i>S_d</i>	125 cm ²
Hmotnost membrány:	<i>M_{ms}</i>	25 g
Stejnoseměrný odpor:	<i>R_e</i>	2x1,6 Ohmů
Rezonanční frekvence:	<i>F_s</i>	53 Hz
Mech. činitel jakosti:	<i>Q_{ms}</i>	3,30
El. činitel jakosti:	<i>Q_{es}</i>	0,41
Celkový činitel jakosti:	<i>Q_{ts}</i>	0,37
Ekvivalentní objem:	<i>V_{as}</i>	7,9 L
Indukčnost kmitací cívky:	<i>L_e</i>	1,16 mH
Silový faktor:	<i>B*<i>I</i></i>	8 Tm
Účinnost 1W / 1m:	<i>SPL</i>	87 dB

Rozměry:

Vnější průměr:	Ø	157,5 mm / 6,2"
Průměr vyříznutí:	Ø	133 mm / 5,2"
Montážní hloubka:		79 mm / 3,1"

Doporučený kryt (pro dva woofery):

Bassreflexová ozvučnice

Objem ozvučnice:		15 L
Průměr portu:	Ø	7 cm
Plocha portu:		38 cm ²
Délka portu:		20 cm
Nast. frek. portu	Fb	50 Hz