

8" / 20 cm středobas se čtyřtou kmitací cívkou



Balení obsahuje vhodný terminál s předpřipravenými konektory

Technická data:

Výkon:	RMS / Max.	200/400 Watt
Impedance:	Z	4 x 3 Ohmy
Průměr kmitací cívky:	Ø	50,8 mm
Výška závěsu kmitací cívky:		21 mm
Max. lineární odchylka:	<i>X_{max}</i>	+/- 6,5 mm
Plocha membrány:	<i>S_d</i>	222 cm ²
Hmotnost membrány:	<i>M_{ms}</i>	53 g
Stejnoseměrný odpor:	<i>R_e</i>	4 x 2,7 Ohmů
Rezonanční frekvence:	<i>F_s</i>	37 Hz
Mech. činitel jakosti:	<i>Q_{ms}</i>	5,40
El. činitel jakosti:	<i>Q_{es}</i>	0,57
Celkový činitel jakosti:	<i>Q_{ts}</i>	0,51
Ekvivalentní objem:	<i>V_{as}</i>	23 L
Indukčnost kmitací cívky:	<i>L_e</i>	2,96 mH
Silový faktor:	<i>B*<i>I</i></i>	7,5 Tm
Účinnost 1W / 1m:	<i>SPL</i>	87 dB

Rozměry:

Vnější průměr:	Ø	212 mm / 8,35"
Průměr vyříznutí:	Ø	183 mm / 7,2"
Montážní hloubka:		105 mm / 4,1"

Doporučený kryt:

Bassreflexová ozvučnice

Objem ozvučnice:		10 L
Průměr portu:	Ø	6 cm
Plocha portu:		28 cm ²
Délka portu:		25 cm
Nast. frek. portu	F _b	47 Hz